



Utastájékoztató kijelző OT281

- A kijelző tábla teljesen IP alapú, mind vezérlés, mind megjelenítés szempontjából.
- Az üzembehelyezés nem igényel speciális ismereteket, egy egyszerű számítógép felhasználó is tudja kezelni.
- Távoli menedzselés céljából SNMP-n keresztül küld magáról státuszinformációkat és riasztásokat.

EGYÉNI IGÉNYEKNEK MEGFELELŐEN

Vállaljuk a berendezés egyéni igényeknek megfelelő kialakítását, mind külalak (egyéni színválasztás és kombinációk, logók elhelyezése), mind funkcionalitás tekintetében.

MŰSZAKI ADATOK

Kijelző	Szoftverek	Vékonykliens paraméterek	Egyéb jellemzők
FULL HD felbontás	Linux	Intel Atom Dual/ Quad Core	Rozsdamentes acélburkolat
LED háttérvilágítás	Windows	ARM Quad Core	Tükröződésmentesség
178/178 betekintési szög	Html	1/2 GB RAM	EMC: Eu szabvány szerint
9ms válaszidő	AEG protokoll vezérlés	HDMI/VGA/DVI csatlakozók	Hátsó vagy felső kábelvezetés
Túláram elleni védelem	Schauer PIS	1/2 db LAN interfész	Termoszabályozott
Beégés elleni védelem	Funkwerk Dikos	Ipari SSD (32/64 GB)	Klimatizált
Automata fényerő	Digiton	Alacsony fogyasztás (10/30W)	Vandálbiztosság

EGYSZERŰ ALKALMAZHATÓSÁG ÉS ÜZEMELTETHETŐSÉG

A kijelző tábla teljesen IP alapú, mind vezérlés mind megjelenítés tekintetében. Ezért az üzembeállítás nem igényel speciális ismereteket, egy egyszerű számítógép felhasználó is tudja kezelni. Távoli menedzselés céljából SNMP-n keresztül küld magáról státusz információkat és riasztásokat (pl.: rongálásérzékelő, belső hőmérséklet, ajtónyitásérzékelő).

GAZDAG FUNKCIÓKÍNÁLAT

Számtalan opció áll rendelkezésre annak érdekében, hogy ügyfeleink elképzeléseit megvalósítsuk: az egész felület érintőképernyős kezelése, IP camera a videós segítségkérésekhez vagy megfigyeléshez, közterületi hangosítás opció, TTS-sel támogatott tartalom felolvasás a csökkent látók részére, stb.



www.infopix.hu

Budapest, Róna u. 120-122, 1149

Phone: +36-1-469-6178

Email: info@infopix.hu